

Pulvérisateur haute Pression

pour lubrifiants

Article no: 9930

Description

- 💧 L'assistant parfait pour les applications professionnelles et il offre beaucoup de confort
- 💧 par ex. une soupape d'arrêt ergonomique avec filtre intégré et une soupape de remplissage à air comprimé intégré
- 💧 Conteneur en acier inoxydable, joints FPM/FKM
- 💧 Equipement avec cadre porteur possible

Domaines d'application



Caractéristiques

- 💧 Deux buses différentes adaptées à différentes applications
- 💧 Buse pour les liquides à disperser finement
- 💧 Avec soupape de remplissage à air comprimé à raccord rapide DN 7,2 et limiteur de pression pour le raccordement à un compresseur
- 💧 Sangle de transport matelassée pour plus de confort lors du port latéral sur une épaule
- 💧 Le couvercle de trémie évite la contamination du produit de pulvérisation par des impuretés et sert à protéger la buse d'un encrassement et d'un colmatage.
- 💧 Compartiment pour pièces de rechange avec joints de rechange
- 💧 Support de pompe évitant un encrassement de la pompe lors du remplissage.
- 💧 Support de tube de pulvérisation et de lance pour un rangement peu encombrant et sécurisé
- 💧 Socle avec repose-pied pour un positionnement stable lors du pompage
- 💧 Très grand orifice de remplissage avec trémie de remplissage intégrée pour un remplissage et une vidange faciles sans en mettre à côté.
- 💧 Verrouillage de sécurité sur la soupape d'arrêt prévenant une pulvérisation accidentelle.
- 💧 Peut être équipé d'une buse ronde, plate ou à cône plein.
- 💧 Tuyau spiralé PU 2m, bleu avec raccord enfichable.

Utilisable pour

Lubrifiants NLGI 00/000 et fluides.

- 💧 SwitchLub 60/35
- 💧 SwitchLub 60/09
- 💧 SyntLub 4000

Données techniques

Contenu du remplissage:	6,0 l (1.59 gal)
Contenu total	9,0 l (2.38 gal)
Pression de fonctionnement max:	6 bar (88 psi)
Poids à vide:	env. 4,30 kg Cadre de transport : 1,95 kg
Container:	Acier inoxydable
Joints:	FPM/FKM
Champ d'application:	pH 5 à 9*
Buse:	Jet fort 65°, 80 - 01 E, 1,1 mm, avec filtre, Laiton, Buse à jet plat
Tuyau d'arrosage:	orientable à 360°, 50 cm, Laiton coudé
Tube:	250 cm, avec verrouillage de sécurité, Flexible spiralé
Soupape de sécurité:	remplaçable
Manomètre:	Manomètre à aiguille
Pompe:	Laiton avec tige de piston en acier et poignée à 2 mains



Pulvérisateur haute Pression



avec cadre porteur